

CUTTER 30FV on 30 A -plasmaleikkuri 10 mm paksuuden leikkauskapasiteetilla teräkselle (katkaisuleikkaus 15 mm asti). HF-vapaa kaarijärjestelmä suojaa kuluvia osia ja pidentää niiden käyttöikä. Se on suunniteltu huoltotöihin ja auton rungon korjaustöihin, ja siinä yhdistyvät jyrkätekoiset mekaaniset osat yhdessä intuitiivisen käyttöliittymän sekä etupaneelissa olevan virtausmittarin kanssa.

TEHOKAS JOKAISISSA YMPÄRISTÖSSÄ

- Invertteriteknologia **varmistaa laadukkaan leikkausjäljen kaiken tyyppisillä teräksillä** (matalahiiliselä, ruostumattomalla, karkaistulla, HSS) alumiinilla, kuparilla, jne.
- Kuluviin osien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ja se takaa maksimituottavuuden.
- **Intuitiivinen näyttö :**
 - potentiometri lähtövirran säätämiseen leikattavan materiaalin ja sen paksuuden mukaan.
 - ilmanpaineen manuaalinen säätö (2.5 - 9 baria) virtausmittarilla etupaneelissa.
- **HF-vapaa sytytys** estää häiriöt, jotka voisivat vahingoittaa läheisiä sähkölaitteita.

ERGONOMINEN POLTIN

- **Irrotettava 4 m leikkuupoltin** takaa helpon säilyttämisen ja vaihtamisen.
- **Korkealuokkainen leikkauslaatu :** poltin on ilmajähdytteinen, mikä tarjoaa suuren valokaaren vakauden kaiken tyyppisissä töissä.
- **Helppokäyttöinen** liipaisinmekanismi tarjoaa **lisämukavuutta**.
- Suunniteltu **iskun- ja kuumuudenkestäväksi**.

KORKEAN TEKNOLOGIAN VIRTALÄHDE

- FV** **Joustava jännite**, laite toimii yksivaiheisella virtalähteellä välillä 85 - 265 V.
- PFC** **PFC-teknologia** (tehokertoimen Korjaus), sähköisen virtalähteen käyttöä voidaan optimoida niin, että saavutetaan jopa 30% energiansäästö.

JYKEVÄTEKOINEN & KÄYTÄNNÖLLINEN

- Vahvistettu rakenne & liukuesto-kumijalat.
- Irrotettava leikkuupoltin ja maapuristin.
- Kompakti, kevyt ja kannettava.

LISÄVARUSTEET JA KULUVAT OSAT


	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Kuluviin osien laatikko IPT40
039957



Toimitukseen
sisältyy:



tuotenro 013858

✓ ✓

SUORITUSKYKY

Kapasiteetti Paksuus

Irrotusleikkaus

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Siisti leikkausjälki

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz	-AM-	min. > max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	I _A (60%)	X % (I ₂ maks.)	Pressure bar	L/min	Kompressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45x28x20 /10,8	6 kW
110V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					