


POWERDUCTION 110LG tuottaa välitöntä lämmitystehoa teräksen tai alumiinin irrottamiseen ja kuumentamiseen. Se voi kuumentaa metallia 11 kW:n tehoon ilman häiriötä tehokkaan nestejäähdytysjärjestelmänsä ansiosta. Virtalähteenä 400 V kolmivaihevirta, se toimii 16 A pistokkeella.

SOPII KAIKILLE ALOILLE



Mekaniikka ja autohuolto, kuorma-autot ja rakennusteollisuus



Alat: Teollisuus, meriliikenne, rautatiet, kunnossapito.



LAAJA VALIKOIMA KÄYTTÖKOhteita

- Taipuneen rungon suoristaminen (ei teräs)
- Pulttien avaaminen, palloniveltien suuntaaminen kumiosia vahingoittamatta
- Juuttuneiden laakerien irrottaminen
- Pakokaasujärjestelmän poisto
- Metalliosien hehkuttaminen
- Kuumentaminen taivutusta varten
- Juottaminen
- jne.

TAATTU VIRRRAN JA AJAN SÄÄSTÖ

• Kuumennusteho:

11 kW, säädettävissä 1000 W kerrallaan
Kuumenee metallin keskelle, 6 mm syvyyteen.
Punainen valo (800 °C):

	50LG	110 LG	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 7 s	Ø 10 → 5 s

• Turvallisuus ja ajansäästö:

Välitön ja liekitön kuumennus määritellylle alueelle, voidaan käyttää kaapeleiden, putkien tai lämmölle herkempien osien lähellä ilman tarvetta niiden purkamiselle.

• Käyttömukavuus:

4 metrin induktiokaapeli, joka mahdollistaa työskentelyn korkealla tai missä tahansa paikassa mihin generaattori ei mahdu.

• Toimitetaan pneumaattisella polkimella


Vaihtoehtona polttopeitsen kuumennuspainikkeelle, pneumaattinen jalkapoljin yksinkertaistaa käsittelyä vaikeapääsyisissä toimissa.



Kuluvat osat

Induktorit ja lisävarusteet

- Alkuperäinen mukana




Induktori L90
Tuotenro. 059788




Sovitin 32L
Tuotenro. 064515

- Vaihtoehtoinen

110LG / 160LG



Induktori L70
Tuotenro. 059771



Induktori L180
Tuotenro. 059795

37 LG:n induktorien käyttämiseen



Adaptor 32S
Ref. 064508



Induktori S70
Tuotenro. 061569



Induktori S90
Tuotenro. 058927



Induktori S180
Tuotenro. 059269

Jäähdytysneste



Tuote vaatii erikseen saatavilla olevan jäähdytysnesteen säännöllisen uusimisen (tuotenro. 052246).



50 Hz



A



kW



Jatkuva
kHz



X% @35°C
min



Jäähdytysnestesäiliön kapasiteetti



cm



kg



m



m

400 V 3~

16

11

25-40

jatka

7 l

59 x 88 x 59

80

5

4