

Ominaisuudet

- paras kuvanlaatu saavutetaan käytettäessä LCD monitoria
- korkearesoluutioinen CCD kamera (470,000 pixeliä)
- 1/3" väri CCD korkea resoluutioinen kohteen tunnistus
- IP69K vesitiivis suojausluokka
- Diagonal 130° katselukulma
- normaali/peilikuva valinta
- erittäin valovoimainen linssi tehokas pimeässä
- automaattinen elektroninen tarkennus
- sisäänrakennettu mikrofoni
- sisäänrakennetut infrapuna LEDit
- sisäänrakennettu lämmitysautomaattiikka (kytkeytyy < +10°C)
- käyttölämpötila. -30°C ~ 80°C
- tärinänkestävä
- korroosionkestävä pinnoite
- E-hyväksytty
- automaattisesti sulkeutuva suojaläppä linssille
- kaapelissa vesitiiviis kierreliitin tiivisteellä (IP67), 4-pin mini-DIN



Tekniset tiedot

Kuva-anturi	1/3" värikamera SONY SUPER HAD II CCD
Skannaus järjestelmä	PAL 470,000 pixeliä
Resoluutio	520 TV Lines
Signaali/kohina suhde	Min. 44dB
Minimi valaistus	0 lux (infrapuna LEDit)
Käyttöjännite	DC 9-28V
Tehontarve	DC 12V, 475mA (lämmitys päällä) DC 12V, 245mA (lämmitys poissa päältä)
Käyttölämpötila	-40°C to +80°C
Näkökentän kulma	130° (Diagonaali), 96,2° (Vaakataso), 69° (Pystysuora)
Ulkomitat	102(leveys) x 43(korkeus) x 63(syvyys) mm (kamera) 124(leveys) x 85(korkeus) x 80(syvyys) mm (varusteilla)
Paino	386g (kok.paino asennusjalalla ja aurinkosuojalla 524g)