


Polttoaineetku bensiinille, dieselille ja biodieselille huviveneisiin.
Hyväksynyt **SAE J 1527 : 2004 USCG-A1- ISO 7840:2004 A1 CE, DIP 128405/MI/1 0474 R.I.NA ja nr. 06/00078 LLOYD'S REGISTER. NMMA Nr. 2459118 ja Nr. 2459119** rekisteröity



Tekniset ominaisuudet

Sisäosa	Mustaa synteettistä kumia, joka soveltuu öljytuotteille/biodieselille/ekobensiinille. joiden aromaattinen pitoisuus enintään 50% ja sisältää enintään 15% hapettavia komponentteja.
Vahvikkeet	Monikerroksinen luja tekstiilikudos
Pinta	Musta sileä itsesammuva kumi joka kestää hankausta, lämpöä oljyja ja meriympäristöä.
Käyttölämpötila	- 20°C + 80°C
Merkintä / tunniste	 ITALY CARBOPOMP® MARINE FUEL SAE J1527:2004 USCG A1 - ISO 7840:2004 A1 CE - 0474 RINA - LLOYD'S REGISTER (Ø/vuosi) (valkoisin kirjaimin)

Rekisteröity: **NMMA Nr. 2459118 ja Nr. 2459119**
5 vuoden takuu

Abmessungen / Mitat

Soll-Innendurchmesser Nimellinen sisämitta	Soll-Außendurchmesser Nimellinen ulkomitta	Ist-Innendurchmesser Todellinen sisämitta	Ist-Außendurchmesser Todellinen ulkomitta	Soll-Platzdruck Nimellinen paineiskunkesto	Gewicht Paino	Vakuum Alipaine
mm	mm	mm	mm	bar	Kg/m	kpa
6	16	6	15	> 14	0.215	80
8	17	8	16	> 14	0.220	80
10	19	10	18	> 14	0.255	80
12	22	12	21	> 10	0.340	35
16	26	16	25	> 10	0.420	35
19	30	19	29	> 10	0.550	35