

Kempower T-sarja – liikuteltava sähköautojen pikalatausasema

Kempowerin uusi liikuteltava pikalatausasema tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden sähköautojen pikalataukseen lähes missä tahansa.

- Mahdollistaa esim. sähköautojen koeajomahdollisuuksien järjestämisen tehokkaammin ja esittelytilaisuuden pitämisen monipuolisemmissa paikoissa
- 40kW lataustehoa, kun tarjolla on 63A- voimavirtapistoke
- 20kW lataustehoa, kun tarjolla on 32A-voimavirtapistoke
- 7" kosketusnäyttö on suunniteltu toimimaan ulkona
- Laite voidaan sijoittaa ulos (IP54)
- Mahdollista varustaa yhdellä tai kahdella latauspistokkeella
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
- Latauspistokemalleja tarjolla useita erilaisia
 - o CCS2 (Combo)
 - o CHAdeMO
 - o Type2 (tavallinen AC-peruslataus)



Sisääntulo

Syöttöjännite	3-vaiheinen, 380..440V ±10%
Nimellisvirta	63A
Syöttötaajuus	50 - 60Hz

Ulostulo

Max. Latausteho	40kW
Max. Latausvirta	70A (T800) 90A (T500)
Latausjännite	200 - 800V (T800) 150 - 500V (T500)

Yleistiedot

DC-kaapelin pituus	5m
IP-suojaus	IP54
Käyntiääni	< 60dB
Käyttölämpötila	-30°C .. 40°C
Mitat	540x530x1200 mm
Paino	120kg
Turvallisuus	IEC 61851-1, IEC61851-23
Käyttöliittymä	Päävirtakytkin, 7"-kosketusnäyttö, LED-ilmaisain



Kahan sähköautojen lataamiseen liittyvät tuotteet löytyvät Autoluettelosta:

Lisävarusteet -> [Sähköauton lataus](#)

Kempower T-sarja – tuotevaihtoehdot

T800-P40-C-5A-S

- 40kW, 800V, 1xCCS2
- Kuorma-autot, linja-autot, työkoneet
- Yksi ajoneuvo max. 40kW/ajoneuvo




T500-P40-C-5B-S

- 40kW, 500V, 1xCCS2
- Henkilöautot, joissa CCS2-pikalataus
- Yksi auto max. 40kW/auto




T500-P40-CA-5B-S

- 40kW, 500V, 1xCCS2 + 1x Type2 –pistoke (ei latausjohtoa)
- Henkilöautot, joissa CCS2-pikalataus ja Type2-peruslataus
- Yksi auto max. 40kW/auto; kaksi autoa n. 20kW/auto




T500-P40-CC-5B-S

- 40kW, 500V, 2xCCS2
- Yhtä aikaa kahdelle autolle, joissa CCS2-pikalataus
- Yksi auto max. 40kW/auto; kaksi autoa max. 20kW/auto



T500-P40-CD-5B-S

- 40kW, 500V, 1xCCS2 + 1xCHAdEMO
- Yhtä aikaa kahdelle autolle, CCS2-pikalataus ja CHAdEMO-pikalataus
- Yksi auto max. 40kW/auto; kaksi autoa max. 20kW/auto



TDOCKING

- Telakka asennettavaksi maahan, johon liikuteltava laturi voidaan lukita

(Toimitukset alkavat viikolla 40/2019)

Hintaan (alv0%) sisältyvät kunkin laitteen latausstandardin/latausstandardien kaapeli/kaapelit ja latauspistooli /latauspistoolit (pois lukien Type2 AC -latausvaihtoehto, jolloin laitteessa pelkkä pistoke, eli ei latauskaapelia /latauspistoolia), takuun (2v) aikaiset langattomat ohjelmistopäivitykset sekä Kempower Dashboard Basic -datatoiminnot (OCPP, RFID, WLAN, ladatun energian määrä, käyttöfrekvenssit, käytettävyys, ym. statistiikka).