



Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Mobil Commercial-Vehicle-Lube, Finland

Raskaan käytön dieselmoottoriöljyt

Tuotekuvaus

Raskaassa käytössä oleviin dieselmootoreihin tarkoitettujen Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 ja 1350 -öljyt valmistetaan teknisesti kehittyneistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Ne on suunniteltu erityisesti välijäähdytettuihin, turboahdettuihin moottoreihin, joita käytetään ankarissa olosuhteissa niin maanteillä kuin muuallakin. Mobil Delvac 1300 -yksiasteöljyt sopivat lukuisiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta yksiasteöljyä.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac 1300 -yksiasteöljyjen etuja:

Edut	Ominaisuudet
Erinomainen suoja öljyn paksuuntumista, karstoittumista, sakanmuodostusta ja korroosiota vastaan	Pidentää moottorin käyttöikää Vähentää kulumista Suojaa erinomaisesti männänrenkaiden takertumiselta
Suurempi TBN-määrä	Pitkäaikaisen sakanmuodostuksen/kulumisen hallinta

Käyttökohteet

- Ilmajäähdytteiset ja turboahdetut dieselmoottorit
- Kevyt ja raskas kuljetuskalusto
- Rakennus-, kaivos- ja louhusteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkonet

Luokitukset ja hyväksynnät

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac 1300 -yksiasteöljyt käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:	Mobil Delvac 1320	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X	X

Tyypilliset arvot

Mobil Delvac 1300 -yksiasteöljyt	1320	1330	1340	1350
SAE-luokka	20	30	40	50
Viskositeetti, ASTM D 445				
cSt @ 40°C	61	106	146	232
cSt @ 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	108	99	99	99
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874	1.3	1.3	1.3	1.3
Kokonaisemäsluku, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,1	10,1	10,1	10,1
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-21	-21	-21	-18
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92	232	256	254	260

Mobil Delvac 1300 -yksiasteöljyt	1320	1330	1340	1350
Ominaispaino @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobilin logo, Pegasuksen kuva ja Delvac ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved