

CARBOPOMP/M IIC

Dorngefertigter Kraftstoffschlauch zum Durchleiten von Kraftstoff, Diesel und Öko-Diesel in Motoren von Privatbooten bis max. 24 Mt. Länge. Die besondere Struktur erlaubt eine dünnere Wand und gleichzeitig enge Biegeradien, eine gute Beständigkeit gegen Knicken und Permeabilität der unterschiedlichen Kraftstoffe.

Gemäß **SAE J 1527:2004 USCG A1 - ISO 7840:2004 A1 CE**.



Freigabe DIP 128405/MI/3 0474 R.I.NA and nr. 06/00078 LLOYD'S REGISTER.

Muottivalmistettu polttoaineen täyttöletku, bensiinille, dieselimille ja biodieselimille huviveneisiin. Letkun erityinen rakenne mahdollistaa erittäin ohuen kokonaisrakenteen, hyvän taivutuskeston sekä joustavuuden. Letku täyttää vaatimukset;



**SAE J 1527:2004 USCG A1 - ISO 7840:2004 A1 CE
DIP 128405/MI/3 0474 R.I.NA ja nr. 06/00078 LLOYD'S REGISTER**



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, geeignet für Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil, Bio-Diesel und bleifreies Benzin mit max. 5% MTBE und 15% Sauerstoffmischungen.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale.
Decke	Schwarzes, gewelltes selbstverlöschendes Gummi, beständig gegen Abrieb, Wärme, Öl und Meeresluft. Stoffgemustert.
Temperatur	- 20°C + 80°C
Markierung	 ITALY CARBOPOMP ® MARINE FUEL SAE J 1527:2004 USCG A1-ISO 7840:2004 A1 CE-0474 RINA-LLOYD'S REGISTER (in roter Farbe) +  RINA NR.DIP128405/MI/3-LLOYD'S REGISTER NR. 06/00078 (Ø/year) (geprägt)

Tekniset ominaisuudet

Sisäosa	Mustaa synteettistä kumia, joka soveltuu öljytuotteille joiden aromaattinen pitoisuus on alle 50%, biodieselimille, lyijyttömälle bensiinille jossa on enintään 5% MTBE:tä ja 15% hapettavia komponentteja.
Vahvikkeet	Monikerroksinen kudus ja teräslanka vahvike.
Pinta	Musta poimutettu tekstiilimäinen kumipinta. Materiaali on itsesammuva ja kestää hyvin hankausta, lämpöä, öljyä ja marine olosuhteita.
Käyttölämpötila	- 20°C + 80°C
Merkintä / tunniste	 ITALY CARBOPOMP ® MARINE FUEL SAE J 1527:2004 USCG A1-ISO 7840:2004 A1 CE-0474 RINA-LLOYD'S REGISTER (punaisella värillä)  RINA NR.DIP128405/MI/3-LLOYD'S REGISTER NR. 06/00078 (Ø/vuosi) (stansattuna rakenteeseen)

NMAA-Eintragung Nr. 2459121
5 JAHRE-GARANTIE

NMMA Nr. 2459121 rekisteröity
5 vuoden takuu

Abmessungen / Mitat

Sisähalkaisija	Nimellinen paineiskun kesto	Paino	Taivutussäde
mm	bar	Kg/m	mm
25	> 10	0,70	40
30	> 10	0,80	45
32	> 10	0,90	50
35	> 10	0,98	55
38	> 10	1,05	60

Sisähalkaisija	Nimellinen paineiskun kesto	Paino	Taivutussäde
mm	bar	Kg/m	mm
40	> 10	1,10	65
45	> 10	1,24	70
50	> 10	1,37	75
60	> 10	1,60	90