

HEAVY DUTY sarja

Heavy Duty LIITÄNTÄKAAPELI (Ø 8mm, uretaani) öljyn-, lämmön- ja polttoaineenkestävä. Asennetaan MXN kameroiden ja MXN monitorin välille. Mittaa tarvittavan kaapelin pituus ennen asennusta. Tässä kaapelissa on roiskevesitiiviivis naarasliitin (IP67, 4-nap. mini DIN) kameran puolella ja tavallinen uros liitin (4-pin mini DIN) monitorin/näytön puolella. Kaapelien pituudet:



RV HDINW5M

- pituus 5 m uretaani, vakio liitântäkaapeli (IP naaras – uros)

RV HDINW10M

-pituus 10 m uretaani, vakio liitântäkaapeli (IP naaras - uros)

RV HDINW15M

- pituus 15 m uretaani, vakio liitântäkaapeli (IP naaras - uros)

RV HDINW20M

- pituus 5 m uretaani, vakio liitântäkaapeli (IP naaras - uros)

HEAVY DUTY sarja

Heavy Duty JATKOKAAPELI (Ø 8mm, uretaani) öljyn-, lämmön- ja polttoaineenkestävä. Asennetaan LIITÄNTÄKAAPELIN (kts. yllä) ja MXN kameran välille. Tai trailerisarjan CAMSOCKET-F ja MXN kameran välille. Mittaa tarvittavan kaapelin pituus ennen asennusta . Tämä kaapeli on roiskevesitiivis ja siinä on toisessa päässä uros ja toisesa naarasliitin (molemmat IP67, 4-pin mini DIN). Kaapelien pituudet:



RV HDINWW5M

- 5 m uretaani, JATKOKAAPELI (IP naaras~IP uros)

RV HDINWW10M

- 10 m uretaani, JATKOKAAPELI (IP naaras~IP uros)

RV HDINWW15M

- 15 m uretaani, JATKOKAAPELI (IP naaras~IP uros)

RV HDINWW20M

- 20 m uretaani, JATKOKAAPELI (IP naaras~IP uros)