

MXN®

KAMERAJÄRJESTELMÄ RV MXN5DM/81C



E-hyväksyttyä laatua
ammattilaiskäyttöön

RV MXN81C	kamera 1/3"
RV MXN-5DM	näyttö 7"
RV DINW20M	kaapeli 20 m

PAKETTI- JA MATKAILUAUTOIHIN



KAMERAJÄRJESTELMÄ PAKETTI- JA MATKAILUAUTOIHIN



RV MXN-5DM

Tekniset tiedot

Paneeli	5" digitaalinen TFT LCD
Tarkkuus	640 x 480 px
Kuvasuhde	4:3
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde	XXX:1
Katselukulmat	ylä XX, ala XX, vas. XX, oik. XX°
Sisääntulot	2 kpl kamera, 2 kpl heräte
Kaiutin	X ohm / X,X W
Käyttöjännite	10–30 V DC
Käyttölämpötila	-35–+80 °C
Ulkomitat	149 (l) x 104 (k) x 29 (s) mm
Paino	XXX g

Ominaisuuksia

- Autom. virtakytkin
- Kapasitiivinen kosketusnäyttö
- Led-vastavaloautomaatiikka
- Automaattinen kirkkaussäätö ja heijastuksenesto
- Säädettävä etäisyyden mittausasteikko
- Näyttö etukameralle -toiminto nopeuden mukaan
- Hipaisukytkimet
- Selkeät asetukset
- Sisäänrakennettu kaiutin
- Aurinkosuoja vakiovarusteena
- Lisävarusteet ja kiinnitysvaihtoehdot, ks. autoluettelo.fi



RV MXN81C

Tekniset tiedot

Kuvasensori	1/3" Sony Super HAD II CCD väri
Tarkkuus	520 vaakajuovaa, 470 000 px
Sign.-koh.suhde	> 44 dB
Minimivalaistus	0 lux (IR-LEDillä)
Näkökulmat	diag. 130, vaaka 96,2, pysty 69°
Käyttöjännite	9–28 V DC
Tehontarve	245–475 mA
Käyttölämpötila	-40–+80 °C
Ulkomitat	102 (l) x 43 (k) x 63 (s) mm
Paino	386 g

Ominaisuuksia

- Alumiinirunko
- Erikoistivis IP69K-suojaluokka
- Automaattinen lämmitys (< +10 °C)
- Automaattinen elektroninen tarkennus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Sisäänrakennetut infrapuna-LEDit
- Korroosionkestävä pinnoite
- Täriänkestävä
- E-hyväksyty



RV DINW20M

Tekniset tiedot

Tyyppi	1 V p-p 75 ohm
Liittimet	4-nastainen mini-DIN
Pituus	20 m



E-hyväksyttyä laatua ammattilaiskäyttöön

MXN-kamerajärjestelmiin on saatavana laaja valikoima perävaunusarjoja, kaapeleita, jakajia, sovittimia ja adaptereita. Kaikki kamerat, näytöt sekä asennustarvikkeet ja lisävarusteet löytyvät osoitteesta autoluettelo.fi

