

Älykäs ja suuritehoinen 12 V:n akkulaturi ja 120A virtalähde.

Bosch BAT 6120 on tulevaisuudenkestävä ja ammattimainen 2-in-one-akkuratkaisu autokorjaamoille. Se toimii luotettavasti ja älykkäästi nopeana akkulaturina lyijyhappo- ja litiumakuille tai jatkuvakäyttöisenä 120 ampeerin virtalähteenä. Koska sen latausominaisuuksia voi päivittää USB:n kautta, korjaamosi saa aina käyttöönsä aivan uusinta akkuteknologiaa. BAT 6120 voidaan asentaa myös seinälle ja se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi pöydällä, telineessä tai lattialla. Se mahtuu autojen näyttelytilassa auton alle. Laitteen monipuoliset toimintatilat täyttävät nykypäivän korjaamovaatimukset. Sen suuri nelivärinen taustavalaistu LCD-näyttö ja neljä selkeää painiketta tekevät siitä helppokäyttöisen.



Tilausnumero
0 687 000 149

Edut lyhyesti

- ▶ 120 A DC jatkuvassa käytössä (AC, 120 V~240 V, 25 °C)
- ▶ Tukee seuraavia akkutyyppejä: tavanomainen lyijyhappoakku/AGM/EFB/geeli/litium (LFP)
- ▶ Suomenkielinen käyttöliittymä. 25 muuta kieltä valittavissa.
- ▶ 12 V:n lyijyhappoakun lataus. Latausdiagnoosi / 12 V:n litiumakun lataus, BMS (Battery Management System) akunvalvontajärjestelmän heräte. Suurin teho: enintään 1 750 W
- ▶ Monipuoliset toimintatilat täyttävät kaikki asiakkaiden tarpeet
- ▶ Käyttö on mahdollista pöydällä, lattialla tai seinällä
- ▶ Sopii näyttelytilassa auton alle
- ▶ Helppokäyttöinen, suuri nelivärinen taustavalaistu LCD-näyttö. Seinäkiinnitysmahdollisuus.
- ▶ Helppo pääsy BAT6120-ohjekeskuksen verkkosivulle näytöllä näkyvän QR-koodin avulla

Akkulaturi ja virtalähde BAT 6120



Tärkeimmät ominaisuudet

- **Käyttökohteet**
 - Teho: 120 ampeeria (120 ~ 240 V AC USA/EU)
100 ampeeria (100 V AC, JPN)
 - 12 V:n lyijyhappoakun lataus, latausdiagnoosi
 - 12 V:n litiumakun lataus, BMS-heräte
- **Toimintatilat**
 - Virtalähde 120 A
 - Lataus älykkäästi ja nopeasti
 - Akun vaihto turvallisesti ja kätevästi
 - Vakaa ja hiljainen näyttelytilassa
- **Virtalähdetila**
 - Erittäin dynaaminen jännitteen vakauttamiseksi
 - 120 A:n jatkuva virta
 - Lämpötila-alue enintään 40 °C
 - Älykäs suojaus alhaisen SOC (State of Charge) -lataustilan varalta alussa
- **USB-liitäntä**
 - Latausominaisuuksien päivitys USB:n kautta – Saat aina käyttöösi viimeisintä akkuteknologiaa
- **Joustavat tehoasetukset**
 - Enimmäisteho: 1 750 W
 - Säädettävissä manuaalisesti

Tekniset tiedot	BAT 6120
Akun nimellijännite	12 V
Akkutyypit	UNI, MÄRKÄ-, EFB, AGM, VRLA/GEELI, LFP (LiFePO4)
Akun kapasiteetti (CCA)	10-450 Ah
Näyttö	3", 4 erilaista taustaväriä, 180 asteen kierto-ominaisuus (seinälle ripustus)
Valikkokielet	26
Mitat (L x K x S)	329 x 116 x 433 mm
Paino (ilman lataus- ja virtajohtoa)	8,5 kg
Käyttölämpötila-alue	0-40 °C
Latauskaapelin poikkileikkaus	25 mm ²
Latauskaapelin enimmäispituus:	3 m (kaksoiskaapeli)
Suojaustyyppi	IP 20 D

Toimituksen sisältö

Akkulaturi, irrotettavat latauskaapelit (3 m, 25 mm²), verkkojohto, seinäkiinnike, käyttöopas turvallisuusohjeineen, lisävarusteena irrotettavat latauskaapelit (PN: 1 684 437 009)

Tehokkaat akun latauskäyrät

