



## Castrol EDGE 5W-30

Styrka & Prestanda - Frihet att Köra

### Beskrivning

Castrol EDGE med *Fluid Strength Technology™* är Castrols starkaste och mest avancerade program av motorolja. Dess unika styrka reducerar metall mot metall kontakten över en rad olika körförhållanden.

Castrol EDGE - minskar friktionen och maximerar motorns prestanda.

Castrol EDGE 5W-30 ger dig tillfredsställelse att utnyttja motorns fulla prestanda med den senaste teknologin, fungerar med högre toleranser och som kräver lägre viskositet samt starkare olja för längre serviceintervaller.

Castrol EDGE 5W-30 är utprovad i tester som levererar högsta olje styrka.

En ny teknologi som motsvarar din motors alla behov.

Castrol EDGE. Styrka & Prestanda - Frihet att Köra.

### Användningsområden

Castrol EDGE 5W-30 är användbar i bensin- och dieseldrivna personbilar där tillverkaren rekommenderar ACEA C3 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 är godkänd för fordon från VW Group som kräver VW 504 00 / 507 00 5W-30 inklusive fordon med variabelt serviceintervall och dieslbilar utrustade med diesel partikel filter.

Castrol EDGE 5W-30 uppfyller även tidigare specifikation VW 503 01.

Castrol EDGE 5W-30 är godkänd av ledande fordonsfabrikanter, enligt angivna specifikationer samt uppgifter i handboken.

### Fördelar

Castrol EDGE 5W-30 :

- Levererar oöverträffat skydd över en lång rad olika körförhållanden och temperaturer
- Maximerar motorns prestanda både på kort och lång sikt
- Ökar motorns effektivitet
- Teknologi för förlängda och variabla serviceintervaller

## Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol EDGE 5W-30
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Viskositet, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	169
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-42
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfat Aska	ASTM D874	% wt	0.64

## Produkt Prestanda

ACEA C3  
BMW Longlife-04  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Porsche C30  
VW 504 00/ 507 00  
Fulfils the requirements of the former VW 503 01 specification

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol EDGE 5W-30  
12 Jul 2011  
Castrol, EDGE 5W-30 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, S:t Göransgatan 57, Box 49104, 100 28 Stockholm  
0770 456799  
www.castrol.se