



## Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Vahvistuksena TITANIUM FST™ - Täyden suorituskyvyn tae

### Kuvaus

Edistyksellinen moottoritekniologia on johtanut parantuneeseen tehoon ja suorituskykyyn tarkoittaen samalla, että moottorit työskentelevät nykyään kovemmin ja suurempien paineiden alaisena kuin koskaan aiemmin. Ainoa moottorin metalliosia toisistaan irti pitävä tekijä on öljy, joten sen pitää olla vahva ja pysyvä lujana.

Castrol EDGE on vahvin ja kehittynein moottoriöljysarjamme. Sen **TITANIUM FST™** kaksinkertaistaa öljykalvon vahvuuden estäen näin kalvon hajoamisen ja vähentäen kitkaa.

Castrol EDGE sisältäen

**TITANIUM FST™**: auttaa moottoriasi toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

### Käyttö

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 soveltuu autojen bensiini- ja dieselmootoreihin, joihin valmistaja suosittelee ACEA A3/B4, API SL tai aikaisempien luokitusten 0W-30 viskositeetin voiteluainetta.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 on monien autovalmistajien hyväksymä, tarkista hyväksyntävaatimukset auton ohjekirjasta.

### Edut

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 sallii kuljettajan vaatia äärimmäistä suorituskykyä nykyaikaiselta, pitkälle kehitetyltä moottorilta, jossa käytetään pienempiä toleransseja ja vaaditaan hyvää suojaa kulumiselta sekä matalaviskositeettista öljyä.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4:

- Maksimoi moottorin suorituskyvyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
- Vähentää moottorin likaantumista auttaen maksimoimaan moottorin suorituskyvyn
- Erinomainen moottorin suoja kaikissa ajo-olosuhteissa ja lämpötiloissa
- Pitää yllä maksimi suorituskyvyn pidempään, myös kuormituksen alaisena
- Riippumattomissa testeissä todistettu parantavan moottorin tehokkuutta
- Hyvät kylmäominaisuudet

## Tyypilliset arvot

Nimi	Menetelmä	Yksikkö	Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.2
Viscosity, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5850
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	63
Viscosity Index	ASTM D2270	None	197
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.13

## Tuotteen suorituskyky

ACEA A3/B4

API SL

BMW Longlife-01

MB-Approval 229.3/ 229.5

VW 502 00/ 505 00

Renault RN 0700 / RN 0710

## Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

19 Dec 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana materiaaliturvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm

0207 851 950

www.castol.fi