



OMINAISUUDET

- Korkearesoluutio 7" digitaalinen TFT LCD näyttö
- LED vastavalo teknologia käytössä (500cd/m²)
 - **Heavy Duty (kestävä)** valu-metallikuori
 - **Autom.lämmitys** toiminto (lämpötila <0°C)
 - **suljinkamera & kameran lämmitys** -toiminnot
 - suojausluokka vesitiivis (**IP69K**)
 - kapasitiivinen **kosketusnäyttö**
 - 4 kameran liitäntä ja 1 audio/video sisäänmeno
 - Automaattinen kirkkaussäätö
 - Automaattinen skannaus-toiminto eri kameroille
 - Automaattinen virrankytkentä ON/OFF
 - NTSC/PAL järjestelmiin sopiva
 - monikielinen käyttövalikko (suomi-ruotsi-englanti mm.)
 - toimintavarma käyttö
 - Sisäänrakennettu kaiutin
 - Elektroninen rajauksen merkintä (sivu- ja vaakaviivat)
 - Käyttöjännite(DC 10V ~ 30V)
 - Asennuskisko rungossa ja **Heavy Duty kiinnitys**
 - Nopeuskytkin mittarin nop.signaalille. Kuva eteen mahd.
 - Aurinkosuoja sisältyy toimitukseen
 - **Kaikki liitännät yhden kaapelin kautta, eikä tarvita erillistä kytkentälaitetta**



Specifications

| | |
|----------------------------|---|
| Käyttöjännite | 10V~30V DC, 15W max |
| Video järjestelmä | NTSC, PAL signaaleille sopiva |
| Näyttö | 7" digitaalinen TFT-LCD näyttö |
| Resoluutio | 800 RGB (vaaka) X 480 (pysty) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus | 500cd/m ² |
| Näyttötapa | Yksi/Kaksi/Kolme/Neljä/Kuva-kuvassa |
| Kameraliitännät (4-kanava) | 4kpl mini DIN 4P, 1Vp-p 75Ω |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 75°C |
| Varastointilämpötila | -30°C ~ 85°C |
| Ulkomitat | 190 X 142 X 43 mm (LxKxS) |
| Paino | n. 790g |
| Näytön ohjaus (OSD) | Yö & päivä tunnistus Kirkkaus, kontrasti, väri, värisävy Peili-/normaalikuva kytkin, kuva ylös/alaspäin kytkin Esilämmitys, liittimien aktivointi, nopeuskytkin, Auto-Scan, Auto-Power, monikielinen käyttöjärjestelmä, Tehdasasetusten palautus |