



## Ominaisuudet

- paras kuvanlaatu saavutetaan käytettäessä LCD monitoria
- korkearesoluutioinen CCD kamera (470,000 pixeliä)
- 1/3" väri CCD korkea resoluutioinen kohteen tunnistus
- IP69K vesitiivis suojausluokka
- Diagonal 130° katselukulma
- automaattinen elektroninen tarkennus
- sisäänrakennettu mikrofoni
- sisäänrakennetut infrapuna LEDit
- sisäänrakennettu lämmitysautomaatiikka ( kytkeytyy < +10°C)
- käyttölämpötila. -30°C ~ 80°C
- tärinänkestävä
- korroosionkestävä pinnoite
- E-hyväksytty

## Tekniset tiedot

Kuva-anturi	1/3" värikamera SONY SUPER HAD II CCD
Skannaus järjestelmä	PAL 470,000 pixeliä
Resoluutio	520 TV Lines
Signaali/kohina suhde	Yli 47dB
Minimi valaistus	0 lux (infrapuna LEDit)
Käyttöjännite	DC 12V
Tehontarve	DC 12V, 300mA
Käyttölämpötila	-30°C to +80°C
Näkökentän kulma	130° (Diagonaali), 110° (Vaakataso), 81° (Pystysuora)
Ulkomitat	65(leveys) x 40(korkeus) x 46(syvyys) mm
Paino	350g