

## Mobi-Clear <700 / 702 HD>



### Mobi-700 (1 kamera) / Mobi-702 (2 kameraa) tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 ... + 70 °C
Käyttöjännite	DC 12V / DC 24V
Kuvasensori	Väri CMOS sensori 1/4"
Kuvasensorin tarkkuus	1600 x 1200 / 2 megapixeliä
Videokuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1 kamera: 1280 x 750P</li> <li>30 kuvaa/sek (max)</li> <li>•2 kameraa: Etu 1280 x 750P</li> <li>30 kuvaa/sek (max)</li> <li>•Taka 640x480, 10 kuvaa/s.(max)</li> </ul>
Tehontarve	3W max.
Tallennusmuoto	MP4 (H.264/AAC)
Tallennusresoluutio	1280 x750P
Tallennuksen pituus	1 klippi = 30 sek (1sek=1Mb)
Kameran kuvakulma	120°
Tallennustapa	Micro SD-kortti (4GB-32GB)
Tallennusaika	Ennen törmäystä 5 sek, törmäyksen jälkeen 10 sek
Videokanavat	Mobi-700 (1 kanava), Mobi-702 (2 kanavaa)
Video ulostulo	1x A/V lähtö
Video ulostulomuoto	(ulkoinen näyttö tai takakamera) 1Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL, CVBS live output
Audio tallennus	Äänien tallennus kuvan lisäksi ajoneuvon sisällä (on/off)
Ääniopastus	Suomenkielinen ääniopastus toiminnoille
Kiihtyvyyssensori	3G sisäänrakennettu laitteessa
GPS toiminnot	Ulkoinen antenni (Google Maps)
Akkuvarmennus	sisäänrakennettu
Ulkomitat	99 x 58 x 24 mm (Leveys x pituus x syvyys)
Paino	50 g

- Erittäin korkealaatuinen HD-kuva
- Automaattinen parkkivahti



•valkoinen väri erikoistilauksesta

- Kytettynä lisäkameralla taakse, Mobi-702 tallentaa myös lisäksi auton takaosan tilanteet.



Tuotenro RV MOBI700	Mobi Clear 700, 1 kamera	svh 258,-
Tuotenro RV MOBI702	Mobi Clear 702, 2 kameraa	svh 322,-