



Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Finland

Edistyksellinen täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 on erittäin suorituskykyinen synteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen hyvää puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky korkeissa lämpötiloissa tai kuumissa olosuhteissa toimiville diesel- ja bensiinimoottoreilla varustetuille ajoneuvoille. Asiantuntijat ovat suunnitelleet Mobil 1 ESP Formula P 5W-30:n pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

Mobil 1 pitää moottorisi käynnissä uudenveroisena.

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 on valmistettu yksinoikeudella huippuluokan komponenteista mahdollistamaan ensiluokaisen puhdistustehon ja kulumissuojan yhdistettynä polttoainesäästöihin.

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Matala tuhkapitoisuus	Auttaa vähentämään hiukkasten kertymistä dieselhiukkassuodattimiin
Matala rikki- ja fosforipitoisuus	Auttaa vähentämään bensiinimoottoreiden katalysaattoreiden myrkyttymistä (= katalysaattorin kennon peittyminen palamisjätteisiin)
Aktiiviset puhdistavat lisäaineet	Auttaa vähentämään saostumien ja lietteen kertymistä moottorin pitkän ja puhtaan käyttöiän takaamiseksi
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys	Auttaa vähentämään öljyn vanhenemista ja mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit, luotettavan moottorin suojan ja toiminnan kuumissa maissa.
Parannetut kitkaominaisuudet	Edistää polttoainetaloutta
Erinomaiset kylmäominaisuudet	Nopea kylmäkäynnistys ja huippunopea suoja auttaa pidentämään moottorin käyttöikää

Käyttökohteet

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 -öljyä suositellaan lukuisille eri henkilöautoille, katumaastureille ja kevyille pakettiautoille. Öljy on suunniteltu käytettäväksi nykyaikaisissa taloudellisissa PSA:n (Peugeot, Citroen), Mercedes-Benzin ja General Motorsin bensiini- diesel- ja hybridautoissa sekä japanilaisten ja korealaisten valmistajien automalleissa, joissa vaatimuksena on SAE 5W-30 -luokan öljy mahdollistaen öljynvaihtovälien pidentämisen valmistajan sitä suositellessa.

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30:n koostumus on täysin yhteensopiva uusimpien dieselhiukkassuodattimien (DPF) ja katalysaattoreiden (CAT) kanssa ja suunniteltu edistämään erinomaista suorituskykyä ja suojaa valikoiduille kuumissa olosuhteissa toimiville moottoreille.

Suosittelu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
GM dexos2

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

PSA B71 2290

PSA B71 2297

STELLANTIS FPW9.55535/03

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API CF

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	11,8
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	64
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	239
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-48
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,846

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

12-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobilExxon Mobil Esso XTO
EXXON MOBIL© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved