

DYNAAMINEN KUORMANHALLINTAYKSIKKÖ

Charge Amps Amp Guard




Amp Guard on älykäs tehovahti, joka ohjaa latausta kiinteistön muun kulutuksen mukaan. Se konfiguroidaan WiFi- tai LAN-yhteyden avulla ja voidaan yhdistää aurinkopaneelijärjestelmään, kuten alla olevassa esimerkissä on tehty.

Virrankulutus ilman Amp Guardia

Esimerkki omakotitalossa asuvalta asiakkaalta, jolla on aurinkopaneelit ja 16 ampeerin sähköliittymä. Ylikuormitusta tapahtuu aamuisin, puoliltapäivin ja iltaisin. Tummanharmaalla merkitty alue tarkoittaa sulakkeen laukeamista.

Latausenergian kokonaismäärä: noin 55 kWh/vrk



Virrankulutus, kun Amp Guard on käytössä

Amp Guard ohjaa latausvirtaa niin, että lataus tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti sulaketta laukaisematta.

Latausenergian kokonaismäärä: noin 75 kWh/vrk



TEKNISET TIEDOT

tuotenumero:	101205
mittausalue:	0–400 A
verkkoysteys:	WiFi, LAN
virransyöttö:	Micro USB (5 V, 2 A)
asennus:	DIN-kisko (6 moduulia)
mitat:	108 × 97 × 57
paino:	385 g



35%*
nopeampi
lataus*

*Tilanteissa, joissa auto voi hyödyntää käytettävissä olevan tehon täysin