

MXN®

KAMERAJÄRJESTELMÄ RV MXN7DM/56C



E-hyväksyttyä laatua
ammattilaiskäyttöön

RV MXN56C	kamera 1/3"
RV MXN-7DM	näyttö 7"
RV DINW20M	kaapeli 20 m

PAKETTI- JA MATKAILUAUTOIHIN



KAMERAJÄRJESTELMÄ PAKETTI- JA MATKAILUAUTOIHIN



RV MXN-7DM

Tekniset tiedot

Paneeli	7" digitaalinen TFT LCD
Tarkkuus	800 x 480 px
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus	400 cd/m ²
Kontrastisuhde	500:1
Katselukulmat	ylä 50, ala 70, vas. 70, oik. 70°
Sisääntulot	2 kpl kamera, 2 kpl heräte
Kaiutin	8 ohm / 0,3 W
Käyttöjännite	10–30 V DC
Käyttölämpötila	-35–+80 °C
Ulkomitat	195 (l) x 109 (k) x 22 (s) mm
Paino	600 g

Ominaisuuksia

- Autom. virtakytkin
- Kapasitiivinen kosketusnäyttö
- Led-vastavaloautomaatiikka
- Automaattinen kirkkaudensäätö ja heijastuksenesto
- Säädettävä etäisyyden mittausasteikko
- Näyttö etukameralle -toiminto nopeuden mukaan
- Hipaisukytkimet
- Selkeät asetukset
- Sisäänrakennettu kaiutin
- Aurinkosuoja vakiovarusteena
- Lisävarusteet ja kiinnitysvaihtoehdot, ks. autoluettelo.fi



RV MXN56C

Tekniset tiedot

Kuvasensori	1/3" Sony Super HAD II CCD väri
Tarkkuus	520 vaakajuovaa, 470 000 px
Sign.-koh.suhde	> 47dB
Minimivalaistus	0 lux (IR-LEDillä)
Näkökulmat	diag. 130, vaaka 110, pysty 81°
Käyttöjännite	12 V DC
Tehontarve	300 mA
Käyttölämpötila	-30–+80 °C
Ulkomitat	65 (l) x 40 (k) x 46 (s) mm
Paino	350 g

Ominaisuuksia

- Erikoistivis IP69K-suojaluokka
- Automaattinen lämmitys (< +10° C)
- Automaattinen elektroninen tarkennus
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Sisäänrakennetut infrapuna-ledit
- Korroosionkestävä pinnoite
- Tärinänkestävä
- E-hyväksytty



RV DINW20M

Tekniset tiedot

Tyyppi	1 V p-p 75 ohm
Liittimet	4-nastainen mini-DIN
Pituus	20 m



E-hyväksyttyä laatua ammattilaiskäyttöön

MXN-kamerajärjestelmiin on saatavana laaja valikoima perävaunusarjoja, kaapeleita, jakajia, sovittimia ja adaptereita. Kaikki kamerat, näytöt sekä asennustarvikkeet ja lisävarusteet löytyvät osoitteesta autoluettelo.fi

