



Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaineena hiilidioksidi soveltuu hyvin myös sähköparojen sammuttamiseen.

Teholuokka: 89B

Paloluokat:

B = nestepalot

Sammutte: Hiilidioksidi, CO₂

Sammutemäärä: 5 kg

Käyttölämpötila-alue: - 30°C - + 60°C

Hyväksynät: CE-merkitty, EN 3-7

Soveltuu sähköpaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

Kiinnitys: sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline.

Tarkastus ja huolto:

Sammutin tulee tarkastaa vuoden välein, jos sitä säilytetään paikassa, jossa se on alttiina pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihteluille. Tarkastus tehdään kahden vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa. Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty. Hiilidioksidisammuttimen enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojan toimipisteessä (www.presto.fi) tai TUKESin hyväksymässä sammutinhuoltoliikkeessä.