



Outboard 2T

Användningsområden

Castrol Outboard 2T är en mineraloljebaserad, högprestanda motorolja utvecklad för vattenkylda 2-takts utombordsmotorer. Kombinationen av specifika basoljor och den senaste additiv teknologin leder till en utmärkt produkt lämplig för samtliga 2 takts motorer, inklusive japansk tillverkade där NMMA TC-W3 prestanda är specificerad. Den är lätt blandbar med bränsle och innehåller asklösa tillsatser som håller motorerna rena och minskar sotbildning på tändstift.

Castrol Outboard 2T är lämplig för såväl förblandade som injection system med oblyat bensin i enlighet med tillverkarens rekommenderade inblandning.

Egenskaper / Fördelar

Utmärkt slitage skyddande egenskaper som ger gott motor skydd.
Håller motorn extremt ren vilket minskar beläggningar på tändstift
Utmärkt korrosions skydd

Specifikationer / Prestanda

NMMA TC:W 3 RL92014 E

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
-----------	-------	--------

SAE

Densitet @ 20° C	0.895
Viskositet @ 40° C, mm ² /s	38.5
Viskositet @ 100°C, mm ² /s	6.7
Viskositets Index	130
Flampunkt (sluten) ° C	108
Lägsta flyttemperatur ° C	-36
Sulfat Aska ppm	40

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljare kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
Box 491 04 www.castrol.com/se
100 28 Stockholm

Date Created: 27/06/2005 14:04:50 Last Modified: 11/03/2009