

VALLANKUMOUKSELLINEN MUKAUTUVA AKKU- JA YLLÄPITOLATURI

Kaikenlaisten akkujen lataaminen on nyt hyvin helppoa **CTEK CS ONE** -laturin ansiosta. Vallankumouksellinen mukautuva APTO™-lataustekniikka hoitaa ajattelun puolestasi – sinun ei tarvitse edes huolehtia siitä, mikä puristusliitin kiinnitetään minnekin! Tämä on helppokäyttöisin laturi, jonka olet koskaan nähnyt. Lisäksi voit hallita latausta mobiilisovelluksella, joka tuo käyttöön useita lisätoimintoja. CTEK CS ONE on edistyksellisin markkinoilla oleva laturi.

Erittäin yksinkertaista. Erittäin älykästä. CS ONE.

HELPPOA LATAUSTA!

APTO™-teknologia tunnistaa akkutyypin automaattisesti ja käynnistää mukautetun latausohjelman, joka kertoo, kuinka kauan akun lataaminen vielä kestää ja milloin se on käyttövalmis. Ei painikkeita tai valittavia toimintatiloja – kytke vain CS ONE mihin tahansa 12 V:n akkuun ja lataa.

Johtimien napaisuudesta vapaat puristusliittimet tarkoittavat, että sinun ei tarvitse edes huolehtia siitä, mikä puristusliitin menee minnekin. Väärä kytkentä on yksinkertaisesti mahdoton tehdä. Puristusliittimet ovat kipinöinniltä suojattuja, joten älä huoli, jos ne pääsevät koskettamaan toisiaan.

Lisätoimintoja saat käyttöön Bluetooth®-yhteensopivalla CTEK-sovelluksella. RECOND-toiminto elvyttää akun ja palauttaa akun kapasiteettia varata virtaa. Valitse "WAKE UP" -toiminto jos litium-akun alijännitesuojaus on aktivoitunut, tai jos lyijyhappoakkusi on syväpurkautunut liikaa normaalin latauksen mahdollistamiseksi. Ja kun tarvitset vakaata syöttöjännitettä, valitse SUPPLY, joka tekee CS ONE -laturista käyttökelpoisen 12 V:n virtalähteen. Voit myös seurata laturin antamaa jännitettä ja virtaa.

- Täysin automaattinen mukautuva APTO™-latausteknologia kaikenlaisille 12 V:n lyijyhappo- ja litiumakuille (12 V:n LiFePO₄).
- Uudet napaisuudesta vapaat puristusliittimet voidaan liittää turvallisesti kumpaan tahansa latauspisteeseen.
- Helppo käyttää – ei painettavia painikkeita tai valittavia tiloja.
- Kirkas, selkeä näyttö kertoo, milloin akku on ladattu ja käyttövalmis.
- Lisätoiminnot (RECOND, WAKE UP, SUPPLY ja lisävalinnat) ovat käytettävissä CTEK-sovelluksella.
- 5 vuoden takuu.





TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 47-63 Hz, 1.2 A
LÄHTÖ	12 V, 8.0 A
AKUN MINIMIJÄNNITE	1.5 V lyijyhappoakut. 1.5 V LiFePO ₄ .
VUOTOVIRTA*	Alle 1.5 Ah / kuukausi
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30 °C - +50 °C
AKKUTYYPI	Lyijyhappo, Litiumioni
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	3-180 Ah
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	5 vuotta
VIRTAKAAPELIN PITUUS (TULO)	1.4 m
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Sisäinen latausjännitteen kompensoatio ympäristön lämpötilan mukaan.
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	0.675 kg
MITAT (P X L X K)	235 x 88 x 52 mm

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohto pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaalloisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM