


**CTEK MXTS 40****40/20A**


MXTS 40 AMMATTILAISEN LATURI JA VIRTALÄHDE

MXTS 40 on korjaamokäyttöön sekä ajoneuvojen esittelytiloihin suunniteltu 12V- ja 24V- laturi ja virtalähde. Se on helppokäyttöinen, turvallinen akkulaturi, jolla lataat kaiken tyyppiset lyihyhappoakut nopeasti ja tehokkaasti. MXTS 40 on varustettu myös virtalähdetoiminnolla, jossa on säädettävät jänniteasetukset, mahdollistaen laitteen käytön kaikissa ajoneuvotyypeissä. Riittävä ja vakaa virransyöttö on edellytys ohjelmistopäivitysten läpiviennille ilman riskiä kalliista ECU-vaurioista. Latauksen 8-vaiheisen edistymisen lisäksi laitteen kirkas ja helppolukuinen OLED-näyttö kertoo tärkeät latausparametrit, kuten virran ja jännitteen asetukset, sekä ladattun virran määrän. Helposti siirreltävä MXTS 40 on varustettu 2,5-metrisillä latauskaapeleilla ja irrotettavilla puristusliittimillä.

- Korjaamo- ja esittelytilakäyttöön
- Teho: 40A/12V tai 20A/24V
- Turvallinen, älykäs ja nopea lataus
- Säädettävissä oleva vakaa jännitesyöttö diagnostiikkaan ja ohjelmointiin.
- Lämpötilakompensointi ja akun elvytystoiminto
- Laadukkaat, irrotettavat 2,5 m latauskaapelit ja -puristimet
- Yhteensopiva PRO-lisävarusteiden kanssa
- 2 vuoden takuu

MXTS 40 -laturilla on IP20-luokitus ja se on koteloitu vaativiin olosuhteisiin soveltuvaan kestäväan polykarbonaattikoteloon, minkä lisäksi se on suunniteltu suojaamaan auton elektroniikkaa. Laturi on kipinä-, vääranapaisuus- ja oikosulkusuojattu. MXTS 40 -laturille myönnetään 2 vuoden takuu.

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

**CTEK MXTS 40****40/20A****CTEKin AINUTLAATUINEN 8-VAIHEINEN LATAUS****TEKNISET TIEDOT**

LATAUSJÄNNITE	14,4 V/14,7 V/15,8 V ja 28,8 V/29,4 V/31,6 V
LATAUSVIRTA	Enint. 40/20 A
LATURIN TYYPI	8-vaiheinen, täysautomaattinen latausykli säädettävillä parametreilla
VIRTALÄHDEASETUKSET	12 V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24 V: 27,2 V/ 28,0 V/28,8 V/ 29,6 V
AKKUTYYPI	Kaikki 12/24 V lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
SUOJAUSLUOKKA	IP20

LISÄVARUSTEET*

MXTS 40 -laturiin on saatavana useita lisävarusteita korjaamokäyttöön:

- PRO-seinäteline yhdysrakenteisella kantohihnalla
- PRO-vaunu kannettavalle tietokoneelle ja auton diagnostiikkalaitteistolle

***HUOMAUTUS:** Kannettava tietokone, laturi ja johdot eivät sisälly toimitukseen.

www.ctek.com**1 VAIHE 1 DESULPHATION (SULFAATTIN POISTO)**

Jännitepulssit poistavat sulfaattia akun lyijylevyistä, palauttaen akun kapasiteettia.

2 VAIHE 2 SOFT START (PEHMEÄ ALOITUS)

Testaa, pystyykö akku vastaanottamaan latausvirtaa. Lataus alkaa, jos akku on kunnossa.

3 VAIHE 3 BULK (TÄYSI LATAUSVIRTA)

Lataus täydellä latausvirralla noin 80 % varaustilaan saakka.

4 VAIHE 4 ABSORPTION (ABSORPTIO), AKKU KÄYTTÖVALMIS

Lataus laskevalla latausvirralla kunnes akku on 100% täynnä.

5 VAIHE 5 ANALYSE (ANALYSOINTI)

Testaa, pystyykö akku säilyttämään varauksen. Akut, jotka eivät pysty säilyttämään varausta, on ehkä uusittava.

6 VAIHE 6 RECOND (ELVYTYYS)

Elvytystoiminto syväpurkautuneille akuille.

7 VAIHE 7 FLOAT (YLLÄPITO), AKKU TÄYSIN LATAUTUNUT

Akun jännitteen ylläpito enimmäistasolla yhtäjaksoisella latausjännitteellä.

8 VAIHE 8 PULSE, PULSSIYLLÄPITO

Akun varaustilan älykäs ylläpito 95-100 % varaustilassa. Laturi valvoo akkujännitettä ja antaa tarvittaessa latauspulssin täyden varaustilan ylläpitämiseksi.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa kaikkiin lataamista ja CTEK-latureita koskeviin kysymyksiin. Kaikki CTEK-tuotteet ja -ratkaisut on suunniteltu ennen kaikkea turvalliseksi, helppokäyttöiseksi ja joustaviksi. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan ympäri maailmaa. CTEK on myös useiden arvostettujen auto- ja moottoripyörävalmistajien luotettava OEM-toimittaja.

Ota yhteys asiakastukeen: info@ctek.com

CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD