

SEALING RUBBER OMNISTOR serie

Prod.nrs. 30 **** 32, 30 **** 35

5A 903-01

20-08-04

NL MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Lees deze montagevoorschriften aandachtig. Bij verkeerde montage vervalt elke aanspraak op garantie.

- Snijdt de afdichtingsrubber op maat in functie van de lengte van de luifel (zie tabel).
- Bevestig de afdichtingsrubber als volgt: kantel eerst de achterste lip in het haakprofiel (fig. 1) en clips vervolgens de voorkant in (fig. 2).

FR NOTICES D'INSTALLATION

Lisez ces notices attentivement. Un mauvais montage annule toutes les clauses de garantie.

- Coupez le joint d'étanchéité en fonction de la longueur du store (voir tableau).
- Placez le joint d'étanchéité en basculant la lèvre du joint dans le crochet à l'arrière du boîtier (fig. 1) et ensuite clipser le dedans (fig. 2).

D MONTAGEANLEITUNG

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da bei unsachgemäßer Montage der Garantieanspruch erlischt.

- Schneiden Sie das Dichtungsgummi der Markisenlänge entsprechend ab. (Siehe Tabelle).

- Das Dichtungsgummi befestigen Sie wie folgt : zuerst die hintere Lippe des Dichtungsgummis in das Hakenprofil der Markise eindrücken (Fig.1) und anschliessend das Vorderteil einklipsen (Fig. 2)

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these installation instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

- Cut the sealing rubber to size according to the length (see table).
- Fix the sealing rubber as follows: First clamp the back lip in the hook profile (fig.1), then the front (fig.2).

FIN ASENNUSOHJEET

Lue nämä asennusohjeet huolellisesti. Takuu ei kata väärin asennettua tuotetta.

- Leikkaa tiivistekumi markiisin pituuden mukaan (katso taulukko).
- Kiinnitä tiivistekumi seuraavasti: aseta ensin kumin takareuna profiiliin (kuva 1), sen jälkeen etureuna (kuva 2).

Lengte luifel / lengte afdichtingsrubber*
pituus/ tiivistekumin pituus*
Markisenlänge / länge Dichtungsgummi*

Longueur store/ longueur joint d'étanchéité*
Length awning / length closing rubber*

Markiisin

OMNISTOR 5002		OMNISTOR 5000		OMNISTOR 5500	
Length awning	Length sealing rubber*	Length awning	Length sealing rubber	length awning	Length sealing rubber*
1.90 m	1.82	1.90 m	1.75	4.00 m	3.90
2.30 m	2.22	2.30 m	2.15	4.50 m	4.40
2.60 m	2.52	2.60 m	2.45	5.00 m	4.90
3.00 m	2.92	3.00 m	2.85	5.50 m	5.40
3.50 m	3.42	3.50 m	3.35	6.00 m	5.90
4.00 m	3.92	4.00 m	3.85		
4.50 m	4.42				

* 12V = Length +14 cm

* 12V = Longueur + 14 cm

*12V = Länge + 14 cm

*12V = pituus +

14 cm

