

Mobi-350 / Mobi-350T <VGA>



Mobi-350 (1 kamera) / Mobi-350T (2 kameraa) tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 ... + 70 °C
Käyttöjännite	DC 12V / DC 24V
Kuvasensori	Väri CMOS sensori 1/4"
Kuvasensorin tarkkuus	640x480
Videokuva	•1 kamera: 30 kuvaa/sek •2 kameraa: Etu 20/ Taka 10 kuvaa/sek
Tehontarve	1W max.
Tallennusmuoto	MP4 (AAC)
Tallennusresoluutio	•1-kamera: 640x480 VGA •2-kamera: etu 640x480 VGA, taka 320x480 QVGA"
Tallennuksen pituus	1 klippi = 30 sek (1sek=250kb)
Kameran kuvakulma	120°
Tallennustapa	SD-kortti (4GB-32GB)
Tallennusaika	Ennen törmäystä 10 sek, törmäyksen jälkeen 20 sek
Videokanavat	Mobi-700 (1 kanava), Mobi-702 (2 kanavaa)
Video ulostulo	1x A/V lähtö (ulkoinen näyttö tai takakamera)
Video ulostulomuoto	1Vp-p, 75Ω, NTSC, COMS live output
Audio tallennus	Äänien tallennus kuvan lisäksi ajoneuvon sisällä (on/off)
Ääniopastus	Suomenkielinen ääniopastus toiminnoille
Kiihtyvyyssensori	3G sisäänrakennettu laitteessa
GPS toiminnot	Ulkoinen antenni (Google Maps)
Akkuvarmennus	sisäänrakennettu
Ulkomitat	92 x 55 x 35 mm (Leveys x pituus x syvyys)
Paino	74 g

- Muotoilussa yhdistyvät tyylikäs ulkoasu ja hyvä suorituskyky
- Automaattinen parkkivahti (jatkuva virransyöttö)
- Ääniopastus tekee laitteen käytöstä mutkatonta ja helppoa



- Mobi-350T tallentaa myös lisäksi auton takaosan tilanteet.



Tuotenumerot:

RV MOBI350
RV MOBI350T2CH
RV MOBI350RUS

RV MOBI350EMS

Mobi-350, 1 kameralla **svh 199,-**
Mobi-350, 2 kameralla **svh 278,-**
Mobi-350, 1 kameralla **svh 228,-**
venäjänkielinen ääniopastus
Mobi-350, 1 kameralla,
ajopäiväkirja **svh 228,-**