

Plein-Aircon 12V



INNOVATIVE
12V
AIR CONDITIONING
SYSTEM

Plein-Aircon on innovatiivinen 12 V ilmastointilaitte matkailuajoneuvoihin. Se on puoliksi integroitava ja toimii käyttöakulla ilman invertteriä tai aggregaattia. Missä oletkin, nauti olostasi plein-air-ilmastoinnin avulla mukavuudesta tinkimättä, myös kuumina kesäinä. Plein-Aircon 12V on katolle asennettava ilmastointijärjestelmä, joka edustaa aidointa ajattelua täysin vapaasta ja luonnonläheisestä matkailusta. Se jäähdyttää ja kuivattaa retkeilyauton tai jopa 6-metrisen matkailuajoneuvon ilmaa ilman 220 V verkkovirtaa tai aggregaattia.

indelB

PLEIN-AIRCON 12V

Plein-Aircon 12V on suunniteltu kattoasennukseen makuutilan yläpuolelle parantamaan mukavuutta taukojen ja yönen aikana, tai pitämään sisälämpötilan ihanteellisena ajon aikana siten, että viileä ilma jakautuu optimaalisesti. Verrattuna 220 V ratkaisuihin Plein-Aircon 12V ei vaadi invertterin tai polttomoottoriaggregaatin asennusta; se vähentää huomattavasti virrankulutusta ja päästöjä sekä eliminoi CO2-päästöt taukojen aikana.



Plein-Aircon 12V



Käyttö



Plein-Aircon 12V on täydellinen jäähdyttämään ja kuivattamaan jopa 6 metrin pituiset matkailuajoneuvot, jotka mahdollistavat laitteen kattoasennuksen.



Camper Van



Motorhome semi-integrated



Motorhome

Tekniset tiedot

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kompressori | Tasavirtakompressori | Velocidad del ventilador | 3 + auto |
| Käyttöjännite | 12 V DC (220 V virtalähde lisävarusteena) | Flujo de Aire | 350m3/h |
| Kylmäaine | R134A | Control remoto | Sí |
| Jäähdytysteho | 1200 Watt (max) | Temporizador | Sí |
| Virrankulutus, 12 V * | 16 amp/h (auto) 42 amp/h (max) | Protección de batería | Sí |
| Ulkoyksikön mitat (KxLxS) | 246x720x800 mm | Corriente de arranque | Corriente de arranque demasiado baja |
| Höyrytimen mitat (KxLxS) | 50x533x600 mm | Función de arranque suave | Sí |
| Katon aukon mitat (LxS) | 400x400 mm | Óptimo vehículos de | Maximo para vehiculos de 6 Mt |
| Katon paksuus | 30-70 mm | Filtros internos intercambiables | Sí |
| Paino | 25,3 Kg | Marcas de prueba | E-mark / EMC |
| Ilmasuuttimien määrä | 2 (edessä/takana) | Sistema eco-sostenible | No se necesita generador de energía |

* a 32 ° C de temperatura ambiente (interna y externa)

