

Jauhesammuttimet



 **Presto®**

**KÄSISAMMUTIN
HANDBRANDSLÄCKARE**
6 KG ABC JAUHE / PULVER
55A 233B C



1. VEDÄ POIS VARMISTIN
Drag ut säkringen



2. SUUNTA A LETKU LIEKKIEN
JUUREEN, PAINA LAUKAISINTA
Rikta slangen mot lågornas bas
Tryck ned avtryckaren



Säilytyslämpötila / Förvaringstemperatur -30°C - +60°C
Varoitukset / Varningar U ≤ 1000 V
Turvaetäisyys / Säkerhetsavstånd 1m

PAINTELLINEN SAMMUTIN

Tarkasta säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Täytä käytön jälkeen. Tarkastuksen ja käytön saa suorittaa vain hyväksytty huoltoliike. Käytä vain hyväksytyt mallin mukaisia varaosia ja tarvikkeita.

Sammute 6 kg jauhe/pulveri Prestolit Ultra Plus
Suurin sallittu täyttöpaine +15°C 15 bar
Paineaine / Drivgas N₂
Kokonaispaino / Totalvikt n.9.2 kg ca

TRYCKLADDAD SLÄCKARE

Kontrollera regelbundet, dock minst vart annat år. Fyll efter användning. Kontrollen och fyllningen får utföras endast av godkänd servicefirma. Använd endast reservdelar och tillbehör som överensstämmer med originalsläckaren.

Släckmedel Största påfyllnstryck
Rapport nr 2010-F-5200/PR03

Malli / Typ
PG6

EN 3-7/8

CE-0409

Direktiiv
97/23/EC
(PED)





Jauhesammuttimet

ABC-jauheella täytetyt jauhesammuttimet ovat markkinoiden yleisimpiä sammuttimia.

Jauhesammuttimien käyttökohteita ovat esimerkiksi:

- Ajoneuvot
- Veneet
- Asuntoautot/-vaunut
- Bussit
- Kuorma-autot
- Mökit
- Asunnot
- Teollisuus
- Maatalous

Jauhesammuttimet soveltuvat A-, B- ja C-luokan palojen sammuttamiseen.

Paloluokat:

- A - kuitupalot (puu, paperi, tekstiili)
- B - neste- ja öljypalot
- C - kaasupalot

Presto-jauhesammuttimia voidaan käyttää myös sähkölaitepaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

JAUHESAMMUTTIMIEN TOIMINTA

Sammutusjauheen sammutusteho perustuu pääosin ns. negatiiviseen katalyysiin. Sammutte muodostaa voimakkaan jauhepilven, joka peittää tehokkaasti palavan pinnan ja katkaisee näin samalla paloprosessin. Muodostuva sammuttekerros estää myös uudelleensyttymisen.

Sammuttimen käyttö- ja säilytyslämpötila on -30 °C ... +60 °C.

PRESTO-SAMMUTTIMEN RAKENNE

Sammuttimen säiliö on valmistettu teräksestä, venttiili on messinkiä ja PG -sarjan kahvat ovat valmistettu ruostumattomasta



teräksestä. Sammuttimen venttiilissä on painemittari, josta käyttäjä voi itse tarkastaa sammuttimen painetason ja toimittaa sen huollettavaksi, jos painetaso on laskenut käytön tai muun syyn vuoksi.

KIINNITTÄMINEN

PG2-, PG3- ja PG4-sammuttimissa on vakiovarusteena ajoneuvoteline. Muissa malleissa jokaisen sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline, jolla sammuttimen voi kiinnittää seinään. Laivoihin ja muihin kulkuneuvoihin asennettaviin sammuttimiin on saatavilla lisävarusteena tukeva ajoneuvoteline. Lisäksi sammuttimille on saatavana erilaisia suoja-kaappeja.

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Kaikki Presto-sammuttimet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Ne ovat:

- CE-merkittyjä
- Testattu ja hyväksytty EN3 -standardin mukaisesti.
- Valmistettu ja testattu EU:n paineastia-asetusten mukaisesti.

- MED-hyväksytty: PG-sarja

Presto-jauhesammuttimet on hyväksytty A-, B- ja C-luokan palojen sammuttamiseen.

Sammuttimen käytön jälkeen jauheen jäänökset on puhdistettava välittömästi metallipinnoilta. Jauhe muodostaa kostuessaan syövyttäviä aineita. Puhdistaminen onnistuu parhaiten imuroimalla. Imuroinnin jälkeen loput jauheet poistetaan kuivalla keinoakualetilla.

PRESTO-TAKUU

Presto-sammuttimilla on viiden vuoden takuu, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.

TARKASTUS JA HUOLTO

Käsisammuttimen tarkastus tulee tehdä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihtelulle. Käsisammuttimen tarkastus tehdään kahden vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty. Jauhesammuttimen enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.

Sammuttimen huollossa ja uudelleentäytössä tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia ja sammutteita.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojaan toimipisteissä (www.presto.fi) tai TUKES:n hyväksymässä sammutinhuoltoilikeissä.

TEKNISET TIEDOT

	TYYPPI	PALOLUOKKA	SAMMUTEMÄÄRÄ	HUOMIOITAVAA	MITAT K x L x Ø, mm
käsisammuttimet	PG2	13A89BC	2 kg	ajoneuvoteline	415 x 137 x 100
	PG3	13A113BC	3 kg	ajoneuvoteline	418 x 150 x 125
	PG4	27A183BC	4 kg	ajoneuvoteline	437 x 157 x 140
	P6	43A233BC	6 kg	seinäteline	522 x 210 x 150
	PG6	55A233BC	6 kg	rst- kahvat, seinäteline	525 x 210 x 150
	PG6R	55A233BC	6 kg	rst -säiliö ja -kahvat, seinäteline	525 x 210 x 150
	P12	55A233BC	12 kg	seinäteline	585 x 230 x 190
	P12GS	55A233BC	12 kg	rst- kahvat, seinäteline	600 x 230 x 190
	PG12R	55A233BC	12 kg	rst-säiliö ja -kahvat, seinäteline	600 x 230 x 190
	siirrettävät sammuttimet	Presto 25 kg	ABC	25kg	pyörät
Presto 50 kg		ABC	50 kg	pyörät	