

Uudet Calix sähkökeskukset

Uudet sähkökeskukset päivitettyllä ulkoasulla!

Tuotteet ovat valmistettu 230V ja 16A -järjestelmiin. Elektroniikan tulee olla hyvin suojattua, siksi tuotteidemme luokitukset ovat IP65. Sen ansiosta tuotteita voidaan käyttää niin veneilyvalikoimassa kuin ajoneuvoihin kiinteästi asennettuna.



Calixin valikoimasta löydät seuraavat sähkökeskukset:

Tuote: Sähkökeskus 28	Tuotenumero: CX 1920028
Mitat (KxLxS): 197x124x117	
Kuvaus: Yksi Calix sisääntuloliitin sekä kaksi kappaletta ulostuloliittimiä, toinen ulostuloliitin on Calix-liittimelle ja toinen Schukolle. Pieniin tiloihin suunniteltu sähkökeskus on varustettu merkkivalolla sekä vikavirtasuojalla.	

Tuote: Sähkökeskus 30	Tuotenumero: CX 1920030
Mitat (KxLxS): 197x157x117.	
Kuvaus: Yksi Calix sisääntulo- ja kolme Calix ulostuloliitosta. Yksi ulostuloista jatkuvalla virransyötöllä ja kaksi manuaalikatkaisimella. Varustettu vikavirtasuojalla ja merkkivalolla, kun ulostulot ovat käytössä.	

Tuote: Sähkökeskus 31	Tuotenumero: CX 1920031
Mitat (KxLxS): 197x157x117	
Kuvaus: Yksi Calix sisääntulo- ja kolme Calix ulostuloliitosta. Ulostulot suojattu niin ylikuormituksen, kuin oikosulkujen varalta. Sähkökeskuksessa vikavirtasuojaus, merkkivalo sekä automaattisulake.	

Tuote: Sähkökeskus 35	Tuotenumero: CX 1920035
Mitat (KxLxS): 197x157x117	
<p>Kuvaus:</p> <p>Kaksi Calix sisääntulo- ja kolme Calix ulostuloliitintä. Tulovirran vaihtokytkimen avulla on saatu mahdollisuus valita käyttövoima maasähkön ja invertterin välillä.</p> <p>Yksi ulostuloista jatkuvalla virransyötöllä ja kaksi ulostuloa manuaalisilla katkaisijoilla mahdollistamaan esimerkiksi syöttö lämminvesivaraajalle tai akkulaturille. Sähkökeskuksessa lisäksi vikavirtasuojaus ja merkkivalo.</p>	

Tuote: Sähkökeskus 38	Tuotenumero: CX 1920038
Mitat (KxLxS): 197x157x117	
<p>Kuvaus:</p> <p>Kaksi Calix sisääntulo-, kolme Calix ulostulo- sekä yksi 12V-ulostuloliitin. Käytettävyys hyvin vastaava kuin mallissa 35, mutta tässä mallissa on automaattinen vaihtokytkin maasähkön ja invertterin välillä. Invertterin kytkennällä sähkökeskus katkaisee automaattisesti virransyötön kahdesta ulostulosta. Maasähkö-sisääntuloa käytettäessä kaikki kolme ulostuloa ovat aktiivisia, esimerkiksi lämminvesivaraajalle ja akkulaturille. 12V-ulostuloa (NC) voidaan käyttää, kun sähkökeskus on kytkettynä maasähköön.</p>	