

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| - Ulkopuolinen kiinnitys: | 12" - 24" | - Valmistettu ISO 9001 standardien mukaisesti |
| - Sisäpuolinen kiinnitys: | 14" - 26" | - Pneumaattisesti taakse kallistuva puomi |
| - Vanteen maks. halkaisija: | 45" (1143 mm) | - Pneumaattisesti lukittava asennuspää |
| - Vanteen maks. leveys: | 16" (406 mm) | - Sopii jäykkärunkoisille renkailla |
| - Palteenirrottimen voima: | 2500 kg | - Apuvarsi |
| - Käyttöpaine: | 8-10 bar | - Voimakas palteenirroittaja (2500 kg) |
| - Käyttöjännite: | 380 V | - 26" kääntöpöytä |
| - Moottorin teho: | 0,75 Kw | - Sisäänrakennettu paineilmatehostin asennuspöydässä |
| - Melutaso: | <70 dB | - Muovisuojukset kynsille ja asennuspäälle |
| - Paino: | 246 kg | - Tehokas sähkömoottori |
| | | - Kiinnityskynnet kromi-vanadiini-terästä |

Tuotenumero: TWX-36

Soveltuu jäykkärunkoisille renkailla

